

**BARNIZ MARINO DEL SOL****CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

*Barniz Sintético Brillante de primera calidad, formulado para resistir ambientes marítimos.*

- Excelente brillo.
- Elevado poder de relleno.
- Alta dureza.
- Máxima resistencia a la intemperie.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Naturaleza: Resina alquídica especial.
- Acabado: Brillante.
- Color: Transparente, ámbar.
- Peso específico a 25°C: 0.92 – 0.94
- Consistencia: 72 - 78 unidades KREBS
- Sólidos en peso: 52% mínimo.
- Sólidos por volumen: 56% mínimo.
- Secado
- Tiempo de secado libre de tack: 4 - 6 horas.
- Repintado: 10 – 12 horas
- Rendimiento: 10 - 12 m<sup>2</sup>/l / mano

**PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES:****SUPERFICIES NUEVAS**

La superficie a pintar debe estar seca, limpia, libre de polvo y grasitud.

**SUPERFICIES PINTADAS**

Si tiene barniz envejecido u otros acabados pero firmemente adherido, lijar la superficie con lija 220 o grano más fino (en seco o humedeciendo con queroseno), para dar aspereza.

Si el recubrimiento anterior presenta defectos tales como mala adherencia, descascarado, ampollado o cuarteado; remover o lijar para eliminar los contaminantes o acabados en malas condiciones.

Se debe eliminar el polvo del lijado antes de aplicar el producto.

**MODO DE EMPLEO:**

Homogeneizar el contenido del envase, agitando desde abajo hacia arriba.  
Sobre madera nueva o desnuda, se aplica la primer mano de barniz diluido en partes iguales con Aguarrás mineral.  
En las manos siguientes se diluye con 10 a 15 % de Aguarrás Mineral.  
Se deben aplicar 2 a 3 manos  
Aplicación con pincel, rodillo de pelo corto o soplete.  
Dejar secar entre manos de 10 a 12 horas, dependiendo del espesor de capa aplicado y las condiciones ambientales. Cuando la temperatura ambiente es superior a 20°C se pueden aplicar 2 manos en el día.

**ENVASE Y ETIQUETADO:** 0.25 – 1 y 4 litros (20 litros a pedido)

**ESTABILIDAD EN ALMACENAMIENTO:** 2 años, en envases de origen bien cerrados, al abrigo de frío y calor.

**APLICACIONES:** Es el producto ideal para decorar y proteger todo tipo de objetos de madera, tanto en exteriores como interiores.